

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



MP 2000



**LA SPINTA DEL MULTIFUNZIONE
MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ DEI GRUPPI
DI LAVORO**

Aficio™

Stampante (opzione)

Velocità di stampa

20 stampe al minuto

Linguaggi/risoluzione della stampante

Standard:

PCL5e, PCL6, RPCS 600 x 600 dpi

Opzionale:

Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600dpi

Interfaccia

Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0

Opzionale: Wireless LAN (802.11b)
IEEE1284 bidirezionale
Tecnologia Bluetooth

Memoria

Standard: 384MB

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Ambienti supportati

Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3

Macintosh OS X v10.1 o versione successiva (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 o successiva (modalità nativa)

IBM System i5 HPT

SAP® R/3®

NDPS Gateway

IBM iSeries/AS/400® che utilizza OS/400

Host Print Transform

Copiatrice

Processo di copia

Scansione a doppio laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia

20 copie al minuto

Risoluzione

600 dpi

Copie multiple

Fino a 99

Tempo di riscaldamento

Inferiore a 15 secondi

Velocità di uscita prima copia

Inferiore a 6,5 secondi

Zoom

50 - 200% (con incrementi dell'1%)

Memoria

Standard: 16 MB

Capacità carta (in entrata)

Standard:

MP 2000: 2 cassette carta da 250 fogli
Bypass multiplo da 100 fogli
Cassetto fronte/retro

Massima:

MP 2000: 1.600 fogli

Capacità carta (in uscita)

Standard: 250 fogli (cassetto interno)

Formati della carta

Cassette standard: A5 - A3

Bypass: A6 - A3

Cassetto fronte/retro: A5 - A3

Grammatura carta

Cassette standard: 60 - 90g/m²

Bypass: 52 - 162g/m²

Cassetto fronte/retro: 64 - 90g/m²

Dimensioni (L x P x A)

MP 2000: 587 x 568 x 558mm

Peso

MP 2000: Inferiore a 47kg

Alimentazione

220 - 240V, 50/60Hz

Alimentazione

In stampa: 1.28kW

Modalità risparmio energia: 45W

Scanner (opzione)

Velocità di scansione

Massimo 43 originali al minuto (A4, SEF)

Risoluzione

600 dpi

Formato originale

A5 - A3

Driver inclusi

Network, TWAIN

Scan-to-e-mail

TCP/IP, SMTP o POP3 prima di SMTP

da input diretto

Massimo 100 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati

Massimo 150

Rubrica

Via LDAP, pannello di controllo, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor

Scan to folder

Via protocollo SMB, FTP o NCP

Fax (opzionale)

Linee

PSTN, PBX

Compatibilità

ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38

Velocità del modem

Massimo 33,6 Kbps

Risoluzione

200 x 100/200/400dpi

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione

1 secondo (200 x 100/200, A4/SEF)

Capacità memoria

Standard: 4MB

Memoria di back up

Sì

Software

SmartDeviceMonitor™¹

Web SmartDeviceMonitor™

Web Image Monitor

DeskTopBinder™ V2 Lite¹

Opzioni

● Copri originali

- Alimentatore automatico fronte/retro da 50 fogli
- Vassoio separa lavori
- 1 cassetto carta da 500 fogli
- 2 cassette carta da 500 fogli
- Maniglia opzionale cassetto carta
- Mobiletti (grande, medio, piccolo)

¹ Compreso nell'opzione stampante/scanner

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di Gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di produzione.

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.

La gamma di opzioni elencata in questo stampato potrebbe non essere sempre disponibile. Tutti i marchi e nomi di prodotto vengono riconosciuti e accettati come appartenenti ai relativi proprietari



nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.com

Via E. Caviglia 11
30139 Milano
Tel. 02 5356.1
Fax 02 5356.613

